

Solar

by **BUBENDORFF**

MONO iD3

DAS ABSOLUTE «MUSS» JEDER RENOVIERUNG

Einfach in Betrieb zu nehmen, ohne Stromanschluss und ohne im Zimmer Renovierungsarbeiten notwendig zu machen. Der Rollladen wird mit einer, perfekt in den Kasten integrierten Fotovoltaikzelle geliefert.

Lassen Sie einfach unseren **SOLAR-ROLLLADEN** montieren. Er ist **100% unabhängig** von Ihrem Stromnetz

1 0 WATT Verbrauch!
Das motorisierte Öffnen und Schließen Ihrer iD3-Rollläden, geschieht durch Sonnenenergie - erneuerbare Energie und zu 100% kostenlos.

2 Unabhängig, bis zu 30 Tage ohne Sonne
Fotovoltaikzelle und Akku unseres iD3-Rollladens wurden so konzipiert, dass Sie Ihnen eine außergewöhnliche Funktionalität garantieren: zwischen -15°C und +60°C, auch große Rollläden bei schwachen Lichtverhältnissen

3 EXCLUSIV BEI BUBENDORFF
Unabhängig, thermischer Komfort
Im gesteuerten Modus, schließen sich iD3-Rollläden selbstständig, abhängig von Aussentemperatur und Sonneneinstrahlung und verhindern so Überhitzung Ihrer Räume im Sommer, oder reduzieren den Energieverbrauch im Winter durch selbstständiges Schließen bei Einbruch der Dunkelheit.

Informieren Sie sich bitte hierüber bei Ihrem **BUBENDORFF-Fachhändler**.

7 JAHRE GARANTIE AUF SÄMTLICHE BAUTEILE

Die SOLAR-Rollläden von BUBENDORFF sind die einzigen, mit 7 Jahre Garantie auf sämtliche Bauteile, Fotovoltaikzelle und Akku inbegriffen.



Einbausituation

> **2 Kastenformen**
für 2 Montagesituationen



Kasten 1 x 20°
Zur Montage seitlich
in die Fensterleibung
oder auf den
Fensterrahmen



Kasten 2 x 20°
Zur Montage von
vorne auf die
Fassade



> **Maße:** Breite minimal 49 cm / maximal 300 cm - Höhe minimal 43 cm / maximal 270 cm

> **Farben:** 8 Standardfarben für die Einrahmung (Kasten, Führungsschienen, Endlamelle) sowie für die Lamellen.

Verkehrsweiß 100	Lichtgrau 105	Aluminium hell	Anthrazitgrau 117	Perlweiß 225	Sepiabraun 240	Eiche	Schwarz matt 403
RAL 9016	RAL 7035	115*	RAL 7016	RAL 1013	RAL 8014	310	AKZO 2100S**

iD3, mit jalousierbaren Lamellen



“ Ein SOLAR-Rollladen, der Luftzufuhr und Lichteinfall dosieren kann ”



Ideal für Ihre Wohnräume:

- Sonnenschutz:** ein kurzer Druck auf die Bubendorff-Taste Ihrer Fernbedienung und jede zweite Lamelle öffnet sich horizontal. Die Lichtzufuhr kann von Ihnen jederzeit reguliert werden, indem Sie wählen, wie viele Lamellen sich öffnen sollen.
- Belüftung:** um die Luftzufuhr zu regulieren, genügt es die Lamellen mit der Fernbedienung horizontal zu öffnen. Die hierdurch entstehende Luftzirkulation ist zum Beispiel in Sommernächten ideal, da sie die Räume auf natürliche Art und Weise deutlich kühler und angenehmer hält. Auch in der geschlossenen Lamellenposition kommt es zu einem leichten Lichteinfall zwischen den Lamellen um die Luftzirkulation zu erhalten.
- Schutz Ihrer Privatsphäre:** die geöffnete Lamellenposition ermöglicht Sicht nach draußen, ohne von außen bei Tag gesehen zu werden.

> **Maße:** Breite minimal 67 cm / maximal 300 cm - Höhe minimal 43 cm / maximal 250 cm

> **Farben:** die jalousierbare Lamelle steht in 4 Farben zur Verfügung. Die Einrahmung in den oben angegebenen 8 Farben.

Verkehrsweiß 100	Aluminium hell	Anthrazitgrau 117	Perlweiß 225
RAL 9016	115*	RAL 7016	RAL 1013

GUT ZU WISSEN...

Für Neubau und Renovierung kann der Rollladen iD3 in der Version TRADI (ohne Kasten) in der Mauer in bestehenden Kästen verbaut werden. In diesen Fall wird die Fotovoltaikzelle versetzt.

